



LEGENDA

- oprawa HERMETIC LED 1x16W
- oprawa HERMETIC LED 2x16W
- wypust na żyrandol lub oprawę
- oprawa PANEL LED 45W
- oprawa BOSQUE IP40 50W
- wypust na kinkiet
- gniazdo 230V 16A/N/PE
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik grupowy
- łącznik schodowy końcowy
- gniazdo telefonu
- wyłącznik pożarowy prądu
- oprawa z wbudowanym modulem awaryjnym

UWAGI:

- Instalację wykonać przewodem typu YDY-750V układanym pod tynk.
- Osprzęt podtynkowy a w łazienkach szczelny.
- Dla opraw przewidziano wypusty do których żyrandole i kinkiety dobierze inwestor
- Przekroje obwodów na schemacie rozdzielnic Tm.
- Stosować podwójne gniazda wtykowe

INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY			
ADRES INWESTYCJI: Dz.nr 183/36 Obgręb Dokuje		NR RYS.	1
BRANŻA: ELEKTRYKA 01.2017r.		SKALA	1:100
TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH		nr upr.	podpis
PROJEKTANT:	inż. HENRYK GAŁGAŃSKI	27/64	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr.inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	